



Гибкий вал с вращающимся фиксатором

MO 902

Описание	MO 902
Вращение	макс. 25.000 мин ⁻¹
Ø вала	5 мм
Длина	1.200 мм



2

Номер

MO902

Настольная подставка

FF 496

Характеристики:

- Высота 680 - 1.150 мм



Номер

FF496

Diprofil - опилоочный ручной инструмент

HD 50

Характеристики:

- Для простых и средних опилоочных операций



Описание

HD 50

Резцедержатель	макс. 3,5 мм
Размеры	124 x 33 x 135 мм
Длина хода	0,2/6,0 мм
Вес	0,45 кг
Частота хода	макс. 10000/мин

Номер

HD50



Серия Premium

HM PRE 24 JP SET

Включает:

- Подвесной мотор Premium (HM PRE 24 J)
- электронное ножное управление (HM PRE FC 24 02)
- Быстросъемный гибкий вал (HM FLEX J-P DUP)

ручной инструмент не входит в комплект

Номер

HMPRE24JPSET



2

Аксессуары

HM ACC 0...

1. подвижная телескопическая подставка с полочкой для инструмента
2. телескопическая настольная подставка
3. держатель инструмента

Номер

HMAACC01

HMAACC02

HMAACC03



01

02

03


• upon request



Цанговые патроны BWA

SP ...

Номер	d	для ручного инструмента
SP 1423	2,35	BWA 35 - BWA 45
SP 1430	3,0	BWA 35 - BWA 45 - BWA 50
SP 1460	6,0	BWA 35 - BWA 50



2

Подвесной мотор Premium

HM PRE 24 J

Характеристики:

- плавная регулировка скорости до 24000 об./мин.
- мощность 800 W
- высокая производительность на малой скорости
- безопасный плавный старт
- для использования с электронным регулятором скорости, также имеется с ограничителем скорости

Номер

HMPRE24J



Контроллер

HM PRE FC 24 0...

1. электронная ножная регулировка (педаль) до 24000 мин⁻¹; плавная регулировка скорости
2. электронная ножная регулировка (колесико) до 24000 мин⁻¹; плавная регулировка скорости
3. настольный регулятор до 24000 мин⁻¹; плавная регулировка скорости

Номер

HMPREFC2401

HMPREFC2402

HMPREFC2403



01



02



03