




DS 150 ...

Алмазные шлифовальные наконечники



Характеристики:

- Хвостовик закалён, вытянут и отшлифован.
- Точность хода: 4 мкм
- $V_{max}$ : 40.000 мин<sup>-1</sup>

Артикул	Зерно		Общая длина	Ø головки	Длина головки	Ø хвостовика	
	091	151					
DS1500855D			55	0,8	4	3	1
DS15001055D			55	1,0	4	3	1
DS15001355D			55	1,3	4	3	1
DS15001555D			55	1,5	4	3	1
DS15001855D			55	1,8	4	3	1
DS15002055D			55	2,0	4	3	1
DS15002555D			55	2,5	4	3	1
DS15003055D			55	3,0	5	3	1
DS15003090D			90	3,0	4	6	1
DS15003555D			55	3,5	5	3	1
DS15004055D			55	4,0	5	3	1
DS15004090D			90	4,0	5	6	1
DS15005090D			90	5,0	5	6	1
DS15006075D			75	6,0	7	6	1
DS15006090D			90	6,0	7	6	1
DS15008075D			75	8,0	8	6	1
DS15010090D			90	10,0	10	6	1
DS15012090D			90	12,0	10	10	1
DS15015090D			90	15,0	10	10	1

S ... 20

Керамические диски, гибкие



Характеристики:

- Сетка: 600 коричневая, 800 голубая, 1000 белая, 1200 красная

Артикул	Ø диска	Толщина диска	Расточка-Ø		Зерно
SPH2002216K0600	22	0,6	1,6	1	600
SBH2002216K0800	22	0,6	1,6	1	800
SWH2002216K1000	22	0,5	1,6	1	1000
SRH2002216K1200	22	0,4	1,6	1	1200

• upon request