



PT 900 ...

Шлифовальные камни



Характеристика:

- Общая длина = 150 мм
- Абразив: порошкообразный оксид алюминия
- Цвет: белый
- Камень на очень мягкой основе, который не затупляется.
- Получается очень равномерная полированная поверхность.
- Дальнейшая обработка алмазной пастой с размером зерна 6 или 3 мкм даст высокоглянцевую полировку.
- Отлично применяется на начальной стадии небольших полировальных операций вручную и с применением соответствующей смазки.

Артикул	Зерно	
PT9000306900	900	12
PT9000313900		
PT9000606900		
PT9000613900		

PT

Пробный набор



- набор из 8 различных типов
- Размер: 6x13x 150 мм

Включает:

- PT250 зерно 400
- PT250 зерно 220
- PT450 зерно 220 SE
- PT450 зерно 400 SE
- PT650 зерно 220
- PT650 зерно 400
- PT850 зерно 220
- PT850 зерно 400

Артикул
PT

• upon request



Информация

Шлифовальные камни

Артикул	Материал					Применение			Износ	
	инструментальная сталь	Алюминий	Цветной металл	Высококач. инструментальная сталь	Обработка на электроэрозионном станке	0 = Чистовая обработка	5 = Предварительная обработка	Высокоглянцевая полировка	0 = Медленно	5 = Быстро
PT 250						2-5			3	
PT 450						1-3			3	
PT 470						1-5			4	
PT 550						2-5			2	
PT 600						2-5			3	
PT 650						0-5			4	
PT 700						3-5			3	
PT 750						0-5			1	
PT 850						0-5			4	
PT 880						0-5			3	
PT 900						0			5	

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.



Шлифовальные камни

Информация

	Съем припуска		Связующая твердость		Способ			Применение		Обработанный			
	0 = Медленно	5 = Быстро	0 = Мягкий	5 = Твердый	Вручную	Опловочный ручной инструмент	Ультразвук	Сухой	Влажный	Склеенный смолой	Масло	Спец.	Сера
	4		3										
	4		3										
	4		3										
	4		4										
	4		3										
	5		2										
	4		3										
	4		5										
	5		2										
	4		3										
	1		0										

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.

5