



PT 600 ...

## Шлифовальные камни




### Характеристики:

- Общая длина = 150 мм
- Абразив: оксид алюминия
- Цвет: темно-коричневый
- Камень средней твердости для шлифования поверхности после электроэрозионной обработки (EDM).
- Благодаря более мягкому связующему материалу, с ним удобно работать вручную.
- Рекомендуется использовать спиртово-масляную смазку.

Артикул	Зерно									Размеры, мм	
	100	120	150	180	220	280	320	400	600		
PT6000306										3 x 6	12
PT6000313										3 x 13	
PT6000606										6 x 6	
PT6000613										6 x 13	

PT 650 ...

## Шлифовальные камни



### Характеристики:

- Общая длина = 150 мм
- Абразив: оксид алюминия
- Цвет: коричневый
- Камень с твердостью от средней до мягкого для полирования вручную.
- Для использования с ручным опилочными станками.
- Придает вид мягкой отделки и очень равномерно стирается.
- Особенно подходит для фасонной поверхности благодаря своей отличной адаптивности, для цветных металлов и хромоникелевой стали.

Артикул	Зерно									Размеры, мм	
	100	150	180	220	280	320	400	600	900		
PT6500306										3 x 6	12
PT6500313										3 x 13	
PT6500606										6 x 6	
PT6500613										6 x 13	
PT6500620										6 x 20	
PT6501010										10 x 10	
PT6501325										13 x 25	6
PT65006										Ø 6 R	
PT65010										Ø 10 R	

• upon request



Информация

Шлифовальные камни

Артикул	Материал					Применение			Износ	
	инструментальная сталь	Алюминий	Цветной металл	Высококач. инструментальная сталь	Обработка на электроэрозионном станке	0 = Чистовая обработка	5 = Предварительная обработка	Высокоглянцевая полировка	0 = Медленно	5 = Быстро
PT 250						2-5			3	
PT 450						1-3			3	
PT 470						1-5			4	
PT 550						2-5			2	
PT 600						2-5			3	
PT 650						0-5			4	
PT 700						3-5			3	
PT 750						0-5			1	
PT 850						0-5			4	
PT 880						0-5			3	
PT 900						0			5	

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.


**Шлифовальные камни**
**Информация**

	Съем припуска		Связующая твердость		Способ			Применение		Обработанный			
	0 = Медленно	5 = Быстро	0 = Мягкий	5 = Твердый	Вручную	Опловочный ручной инструмент	Ультразвук	Сухой	Влажный	Склеенный смолой	Масло	Спец.	Сера
	4		3										
	4		3										
	4		3										
	4		4										
	4		3										
	5		2										
	4		3										
	4		5										
	5		2										
	4		3										
	1		0										

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.

**5**