



FSB ...

Шлифовальные круги из нетканого материала



Характеристики:

- Материал: S = карбид кремния
A = корунд
Vmax: 8.000 мин⁻¹
- Для обработки: Cr-Ni и прочих марок
нерж. стали, отливок, цветных метал-
лов
- Сетка:
A 104 и S 204 = средняя
A 106 и S 206 = мелкая
A 107 и S 207 = очень мелкая

| Артикул | Зерно | | | | | d1 | d2 | h | Общая длина | |
|---------|-------|------|------|------|------|----|----|----|----------------|----|
| | A104 | A106 | A107 | S204 | S206 | | | | | |
| FSB4020 | | | | | | 40 | 6 | 20 | 60 | 10 |
| FSB4030 | | | | | | 40 | 6 | 30 | 70 | 10 |
| FSB5020 | | | | | | 50 | 6 | 20 | 60 | 10 |
| FSB5030 | | | | | | 50 | 6 | 30 | 70 | 10 |
| FSB5040 | | | | | | 50 | 6 | 40 | 80 | 10 |
| FSB6030 | | | | | | 60 | 6 | 30 | 70 | 10 |
| FSB6040 | | | | | | 60 | 6 | 40 | 80 | 10 |
| FSB6050 | | | | | | 60 | 6 | 50 | 90 | 10 |
| FSB8040 | | | | | | 80 | 6 | 40 | 80 | 10 |
| FSB8050 | | | | | | 80 | 6 | 50 | 90 | 10 |